

## ***Instrukcja czyszczenia i konserwacji powierzchni chromowanych***

Wszystkie okucia kabinowe dostarczane przez firmę CDA Polska pokryte powłoką chromową odznaczają się najwyższą trwałością i odpornością na czynniki działające w trakcie normalnej eksploatacji. Przez wiele lat nie tracą swego połysku i gładkości powierzchni. Warunkiem utrzymania takiego stanu jest stosowanie odpowiednich środków do ich czyszczenia. Do czyszczenia powierzchni chromowanych należy używać płynu do naczyń, gąbki i delikatnej ściereczki. **Nie wolno używać żrących płynów i metalowych drapaków** ani żadnych materiałów ściernych.

Zabronione jest stosowanie wszelkich chemikaliów zawierających roztwory kwasu solnego oraz podchlorynu – środki takie mogą spowodować zniszczenie powłoki chromowej i brzydkie, żółte przebarwienia elementów. Podobnie nie można używać środków, w skład, których wchodzi twarde, ostre substancje ściierające, powodujące trwale zarysowanie powierzchni i utratę połysku oraz gładkości.

Dlatego do czyszczenia okuć z powłoką chromowaną nie wolno używać mleczek czyszczących ani past, w których skład wchodzi chlor oraz żadnych metalowych drapaków. Do polerowania nie nadają się także ściereczki wykonane z twardego, sztywnego materiału.

Jeśli zabrudzenia są niewielkie, to wystarczająca powinna być ściereczka z mikrofibry. Należy delikatnie polerować nią powierzchnie chromowane. W przypadku poważniejszych zabrudzeń najlepszym detergentem będzie płyn do naczyń oraz miękka ściereczka lub delikatna gąbka. Jeśli po wyschnięciu zostały zacieki, należy delikatnie wytrzeć je ściereczką. Jeżeli mimo czyszczenia, zabrudzenia nadal się utrzymują, można użyć pasty przeznaczonej do polerowania lakierów samochodowych. Przy zachowaniu powyższych warunków zapewniamy, że detale przez długi czas nie wykażą oznak zużycia.